

## Çatılar için Yansıtma & Soğutma Özellikli Beyaz Likit Su ve Isı Yalıtım Ürünü

### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, uzun ar-ge çalışmaları sonucu çatılar için geliştirilen çevreci ve özel formülasyonu ile yüksek performansla sahip, güvenle kullanılabileceğiniz, iklimsel şartlara dayanıklı, su ve ısı yalıtımını bir arada sunan çatı yalıtım ürünüdür.

### ÖZELLİKLER

Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
Aderansı yüksektir.  
Mattır. Esnektir. Kolay uygulanır.  
Su bazlıdır, kokusuzdur. Çevre dostudur.  
Düşük ısı iletkenlik değeri ile ısıtma soğutma maliyetlerini en aza indirir.  
Uv ile çapraz bağlanan kimyası sayesinde çok etkin kir tutma dayanımına sahiptir.  
Odalarınızın kışın sıcak, yazın soğuk kalmasını sağlar. Binanın genel ısını düşürür.  
Binaların termal konforu artar.  
Soğutma için harcanan enerjiyi düşürerek, karbondioksit salınımını dolaylı olarak azaltır.  
Tüm yatay ve dikey yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir.  
Binanıza büyük yükler getirmez. Mekanik dayanımı çok yüksektir.  
Çatıların sürekli boyanma ve izolasyon ihtiyacını azaltır.  
Şu geçirimsiz yapısıyla cephelerde su kaçaklarına, nefes alma kabiliyeti ile de iç cephede yalıtımın nem ve rutubet oluşumuna engel olur.

### KULLANIM ALANLARI

Teras çatı, trapez saç, oluklu-oluksuz çatı kaplama levhalarında, shingle, kiremit ve beton çatılarda. Sıvalı yüzey, asbest panel, bitümlü kaplama, katranlı yüzey vb. çok çeşitli malzemeler üzerine, tüm çatı izolasyonlarında güvenle kullanılır.

### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı Akrilik esaslı / Su bazlı  
Görünüm /Renk Sıvı / Beyaz

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ph 7-10  
Yoğunluk 1,40 ±0,2 g / cm<sup>3</sup>

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden diğer değerler de değişebilir.

# 320 PROCOOL ROOF



**Çatılar için Yansıtma & Soğutma**  
**Özellikli Beyaz Likit**  
**Su ve Isı Yalıtım Ürünü**

## UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Yüzey; kürünü almış ve sağlam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar, pah yapılacak yerler, boşluk ve çatlaklar PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önce onarılmalıdır. Kökeler ve birleşim noktaları PROBAND su yalıtım pah bandı ile dönmelidir. Göllemeye sebep olabilecek emlilikler düzeltilmelidir. Tüm çatlaklar, bağlantı yerleri, etekler ve zarar görmüş sızma yerlerinin gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.

Astar katı için 1:1 sulandırılarak uygulanır.  
Diğerleri iki kat sulandırılmadan direkt uygulanır.

Kullanım süresince oluşan hasarların tamirati çok kolay ve ekonomiktir. Kullanıma hazırdır. PROCOOL ROOF 1: 1 oranında su ile seyreltilerek yüzeye astar olarak bir kat uygulanır. Düşey birleşim yerlerine ve direkt riskli bölgelere fırça yardımıyla sulandırılmadan sürülür. Kökeler birleşim yerlerine su yalıtımı için pah bandı uygulanması tavsiye edilir. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile sulandırılmadan uygulama yapılmalıdır. 24 saat bekleme süresinden sonra birinci kat sulandırılmadan yüzeye rulo ile uygulanır. 24 saat sonra 2. kat kafesleme usulu bir önceki yöne dikey olarak uygulanır. Kesinlikle sulandırılmamalıdır. Fırça, rulo & sprey yardımıyla yüzeye 3 kat (astar + 2 kat) uygulanmalıdır. Tam verim alınması için toplam kalınlık en az 1-1,5 mm. Her kat uygulama birbirine dik şekilde uygulama yapılmalıdır.

## SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan alan ağırlı yük trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

## TÜKETİM

2 kat için yaklaşık 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>

## AMBALAJ

5 kg plastik kova  
18 kg plastik kova

## RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 320 PROCOOL ROOF



**Çatılar için Yansıtma & Soğutma  
Özellikli Beyaz Likit  
Su ve Isı Yalıtım Ürünü**

## DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

## GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

## YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcıları ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com