

Silikon Esaslı Grenürlü Dış Cephe Renkli Hazır Sıva

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, silikon esaslı 1,5 mm agrega ve polimer bileşenlerinden oluşan, yüksek elastikiyetli mükemmel su direncine ve güçlü aderans kabiliyetine sahip, dış cephe izolasyon uygulamalarında son kat renkli kaplama olarak kullanılan, mala ile desen verilen, grenürlü, tane desenli, dekoratif, sıvadır.

ÖZELLİKLER

Yüksek örtme gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Ya mura, dona karıya dayanıklıdır. Su iticidir. Uygulandıktan sonra yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır. Mattir. Su bazlı. Çevre dostudur.

PERFORMANS

Renk : Beyaz (Bazı beyaz olup, siparişi üzerine renklendirilir)

Tane büyüklüğü : 1,5 mm tane doku

Kuru film kalınlığı : E5 (TS EN 1062-1)

Tane büyüklüğü : S4 (TS EN 1062-1)

Su buharı aktarım hızı : V2 (TS EN 1062-1)

Su aktarım hızı : W2 (TS EN 1062-1)

Çatlak örtme özelliği : A0 (TS EN 1062-1)

CO2 geçirgenliği : C0 (TS EN 1062-1)

Küf gelişimi direnci : K2 (TS EN 1062-1)

Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı : (-30°C) – (+80°C)

Su karıma oranı : Kova ağırlığının maksimum %10'u kadar

Tüketim : Yaklaşık 2,5 kg/m²

KULLANIM ALANLARI

Dış cephede ısı yalıtım uygulamasında renklendirilerek son kat kaplama amaçlı uygulanır.

Silikon Esaslı Grenürlü Dış Cephe Renkli Hazır Sıva

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Çelik mala - Dekor mala

UYGULAMA TALİMATI

Ürün Kullanıma hazırdır kapağını açıp düğüm devirli mikserle 2-3 dakika karıştırınız seçtiğiniz renkteki BARS COLORATE renk tüpünü kovanın ortasına boşaltınız renk tam homojen olana kadar. karıştırınız çelik mala yardımı ile desen tabakalınlığında PROKREP'i yüzeye düzgünce uygulayınız daha sonra plastik mala ile desen tabakaları hareket ettirilerek dekor perdahlanır. Olunabilecek ton farklılıklarından korunmak için aynı arj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Eksik olmaması için bir miktar fazla ürün temin etmeniz önerilir. Eklerin olumaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yeterli personel ile yapılmalıdır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün) yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

2,5 kg/m²

AMBALAJ

25 kg plastik kova.

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden diğer değerler de değerlendirilebilir.

Silikon Esaslı Grenürlü Dış Cephe Renkli Hazır Sıva

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.