

## Kullanıma Hazır Pasta Tipi Seramik Yapı Tırıcısı D2TE

### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, esnek, küf ve mantar oluşumuna dirençli, su itici, kullanıma hazır, 1-6 mm derz aralığı için uygun, seramik yapı tırıcısıdır.

### ÖZELLİKLER

Kullanıma hazırdır. Pratikdir. Esnekliği sayesinde titreşim ve deformasyonları tolere edebilir. Kolay uygulanır. Temiz çalıştırma ortamını sağlar. Yapı malzemesi gücü yüksektir. Suya neme karşı dayanıklıdır. Taraklanması kolaydır.

### ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Sıvı / Beyaz
Ph	7-10
D	Dispersiyon esaslı
2	Geliştirilmi
T	Kayma özelliği azaltılmış
E	Uzatılmış Açık Bekletme Süreli

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Çekme Yapı malzemesi	0,5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Sudan Sonra Çekme Yapı malzemesi	0,5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Isıdan Sonra Çekme Yapı malzemesi	0,5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Donmadan Sonra Çekme Yapı malzemesi	0,5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1348
Açık Bekletme Süresi 30 dk sonra	0,5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 1346
Kayma Tayini	<0,5 mm	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

### KULLANIM ALANLARI

Seramik, karo, mozaik, dekoratif tuval, duvar, gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, tuval, sıva gibi pürüzlü yüzeyler üzerine uygulanabilir. Yatay ve dikey uygulamada çalıştırılabilir.

## **Kullanıma Hazır Pasta Tipi Seramik Yapı tırıcı D2TE**

### **UYGULAMA EK PMANI**

El mikseri - Mala - Rulo - Lastik çekiç -Di li mala

### **UYGULAMA TAL MATI**

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Su terazisi ile yüzey düzgünlü üne bakılır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalı.

Kullanıma hazırdır .

PROCERA TECH Pasta Tipi Yapı tırıcı kova içinde dü ük devirde mixer ile karı tırılmalıdır. Ürün yüzeye düz çelik mala ile yayılır. Di li mala ile dairesel hareket ettirilerek karo ebadına göre taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapı tırılır. Kuvvetli yapı ma için lastik çekiç ile kuvvet uygulanır. Derz dolgu payının e it alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir . Yüzey nemli bez ile temizlenmelidir. Yapı tırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabukla mı harç bertaraf edilmelidir.

### **SINIRLAMALAR**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır .

### **TÜKET M**

Tek taraflı uygulama için: 2-3 kg/m<sup>2</sup>

Çift taraflı uygulama için: 3-4 kg/m<sup>2</sup>

### **AMBALAJ**

15 kg lık pp kova .

5 kg lık pp kova .

### **RAF ÖMRÜ**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **DEPOLAMA KO ULLARI**

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.

## **Kullanıma Hazır Pasta Tipi Seramik Yapı tırıcı D2TE**

### **GÜVENLİK**

Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz .

### **YASAL NOTLAR**

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*