

1006 PROLINE



Hazır Kuru Harç

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, fiber elyaf takviyeli, antiye ortamında dökülen harç dayanımına sahip, fabrika karışımı hazır kuru harçtır.

ÖZELLİKLER

Kolay uygulanır, su ile karıştırılıp dökülür. Zamandan ve inşaatçıdan tasarruf sağlar. Harç içerisindeki katkıları sayesinde çatlak oluşumunu engeller. Homojen karışımı sayesinde uygulamanın her noktasında aynı ve yüksek dayanım sağlar. Hazır karışım olduğundan malzeme zayıfatı minimum düzeydedir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Çimento Esaslı
Görünüm /Renk : Toz / Gri

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda,
Zemin bozukluklarının düzeltilip, kot farklarının ortadan kaldırılmasında,
Düzgün, perdahlı bitiş istenilen yerlerde,
Kapı ve pencere lentolarında, kiriş ve lentolarda,
Zemin döşemelerinde ve birçok alanda kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kümrü almı ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler PROREPAIR tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalı. Emicili ve yüksek olan yerler PROGEN astar ile mutlaka astarlanmalıdır. Uygulama öncesi son amaçta tozsuz bir yüzey olmalıdır.

Eğer zemin su emici bir zemin ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve harcın kalınlığı çelik mala ve mastar ile ayarlanmalıdır. 2-10 cm kalınlıkta uygulanabilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 24 saat sonra yapılabilir. 15-20 dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir. Kullanım süresi geçmi harç bertaraf edilmelidir.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

1006 PROLINE



Hazır Kuru ap

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Yaklaşık 18 kg/m² (1 cm kat kalınlık için)

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

1006 PROLINE



Hazır Kuru ap

GÜVENLİK

Çimento esaslı oldu undan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com