

585 PRODECO POWDER



Baskı Beton Kalıp Ayırıcı Dekoratif Toz Ürünü

ÜRÜN TANIMI

Baskı beton sonrası uygulanan desen verme işleminde kalıbın yapışmasını engelleyen ve eskitme renk veren, kullanıma hazır, toz kalıp ayırıcı üründür.

ÖZELLİKLER

- Kalıpların yapışmasını engeller.
- Hidrofobiktir.
- Dekoratif ikincil rengi oluşturur.
- Diğer kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir.
- Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir.
- İkincil renk seçenekleri sağlar.
- Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
- Düzensiz ve homojen bir görünüm sağlar.
- Kolay ve pratik uygulanır.
- Hazırlanması kolay ve hızlıdır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Kimyasal Yapı : Stearat içerikli
- Görünüm : Toz
- Renk : isteğe göre

KULLANIM ALANLARI

Baskı beton kalıplarının betona yapışmasını engellemek ve zemine antik görüntü vermek için kullanılır. Çelik kalıplarda, Plastik kalıplarda, Ahşap kalıplarda kullanılabilir.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

585 PRODECO POWDER



Baskı Beton Kalıp Ayırıcı Dekoratif Toz Ürünü

UYGULAMA TALİMATI

Kalıplar kuru ve temiz olmalıdır. Önceki kullanımlardan kalan kirlilik varsa uygulamadan önce temizlenmelidir.

Kullanıma hazırdır. Direkt serpilerek uygulanır.

Uygulamaya yüzey sertleştirici uygulaması yapıldıktan sonra bitirildikten sonra geçilir. PRODECO uygulanmış yüzeyin tam sertleşmesi için zaman yüzeye kalıp ayırıcı ince katman olarak ekilde serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. Baskı işleminden sonra kalıplar yüzeyden çıkarılıp yıkanır. Yüzey kuruması oldu unda, 1-2 gün içinde yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar yıkanır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağmurlu ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

TÜKETİM

Kalıbın ve yüzeyin cinsine bağlı olarak 200-400 gr / m²

AMBALAJ

10 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

585 PRODECO POWDER



Baskı Beton Kalıp Ayırıcı Dekoratif Toz Ürünü

GÜVENLİK

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com