

661 PRONON X 2K



Kaydırmaz Kalın Pürüzlü Zemin Kaplaması

ÜRÜN TANIMI

MMA esaslı, solventsiz dayanımı yüksek, Zeminde 3 mm pürüzlü yapıda kalın katman olu turan, çok dayanıklı ve a ır yük trafi ine uygun, iç ve dı tüm ortamlarda kullanılan,yaz ve kı tüm hava ko ullarına dayanıklı; kamyon , tır , forklift , transpalet ve istif makinelerinden etkilenmeyen, hayvan çiftliklerinde kullanılan, içeri indeki çe itli agregalar ve kimyasallar sayesinde kaymaz bir zemin olu turan renkli zemin kaplamasıdır .

ÖZELL KLER

Uzun ömürlüdür.

Uygulandı ı yüzeye maximum ekilde tutunur.

Hızlı kurur.

Uygulamadan 1-2 saat sonra zemin yaya ve/veya araç trafi ine açılabilir.

UV ı nlarından ve di er atmosfer artlarından etkilenmez.

Yaya ve Araç trafi inin olu turaca ı darbe ve a nımlardan etkilenmez.

Forklift, transpalet gibi istif makinelerinin yarataca ı a nımlara kar ı dirençlidir.

Kimyasallardan, egzost ve ya dan etkilenmez.

Alt yüzey ile beraber çalı masını sa layan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı : Metil Metakrilat Reçine Esaslı

Görünüm /Renk : Likit / rtibata geçiniz

PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Yo unluk : 1,30 ±0,2 gr / cm³

Kap Ömrü : 15 dk.

Kullanıma Alma Süresi : 1 saat

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt, beton, helikopter beton, yüzey sertle tiricili beton, mozaik ,epoksi vb. yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

Akaryakıt ist., alı veri merkezlerinde, okullarda, i yeri, konut ve AVM'lerin açık kapalı otoparklarında, sevkiyat ve otopark rampalarında, fabrika yürüme yolu, forklift yolu ve malkabul rampalarında kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

661 PRONON X 2K



Kaydırmaz Kalın Pürüzlü Zemin Kaplaması

Uygulama Ekipmanı

El mikseri & Rulo & Çelik Mala

UYGULAMA TAL MATI

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapıyı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zeminde su birikintisi, nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir zemin olmalı, beton yüzey rutubeti %4 ün altında olmalıdır. Yüksek basınçlı su jeti, vakum, pürüzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır.

Yapıyı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında dükkün devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Uygulamaya başlamadan önce zemin tamiri ve temizliği çok önemlidir. Zemindeki çatlak boşluk bozuk alanlar çok hızlı kuruyan tamir harcımız PROREPA R MMA ile doldurulup tamirleri yapılır; kaydırmaz boyadan önce düzgün ve sağlam bir zemin elde edilmelidir. Emici olmayan yüzeylerde PROMET 521 astar uygulaması önerilir. Çerçinedeki agregalar kovanın dibine çökmü olabilir, kovanın dip bölgesi iyice karıştırılmalıdır. Uygulama rulo yada çelik mala yardımıyla zemine sürülerek yapılır.

PRONON X 2K Zemin Kaydırmaz Boyası bünyesinde barındırdığı agregalar kaydırmazlık için yeterlidir. Çok soğuk ya da çok sıcak havalarda, aşırı güneş altında, aşırı rüzgarlı havalarda tatbikat yapılmamalıdır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından kürenü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Zemin ve uygulama kalınlığına bağlı olarak Yaklaşık 2.5 kg/m²

AMBALAJ

19 kg teneke ambalaj
9 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 °C ile +25 °C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

661 PRONON X 2K



Kaydırmaz Kalın Pürüzlü Zemin Kaplaması

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 °C ile +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com