

730 PROPOWDER



Març & Çatlatıcı Tozları

ÜRÜN TANIMI

Silikon esaslı , stearat katkılı ,yüksek kalitede su itici bir yüzey olu turan, beyaz renkli , toz su itici katkıdır.

ÖZELLİKLER

Kapiler çatlak ve bo lukların olu umunu engelleyerek su geçirimsizli i sa lar.

Yüzeyin kılcal su emme miktarını azaltır.

Çatlaksız dayanıklılık sa lar.

Katılmı harçların kapilerite ve yüksek basınç altında su emmeye kar ı mukavemetlerini artırır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Silikon & Stearat

Görünüm /Renk : Toz / Beyaz

KULLANIM ALANLARI

Su geçirimsizli i istenen her türlü sıva, ap ve beton i lerinde kullanılan, suya ve rutubete maruz kalan

her türlü mineral esaslı yapı elemanının sıva ve ap i lerinde güvenle kullanılır. Banyo, mutfak ve

balkon gibi sürekli suyla temas eden yüzeylerin, seramik altı ap i lerinde kullanılır.

Ya mur veya yıkama sularının olu turacağı rutubete karşı dı cephe sıvalarında kullanılır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

730 PROPOWDER



Harç & Sıva için Toz Su tici

UYGULAMA TALİMATI

Kullanıma hazırdır. Direkt kullanılır.

Kuru harcın %1 - 3'si oranında, harç karı m suyuna ilave edilir .

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağ lı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağ mur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Kuru harcın %1-3 'ü kadar

AMBALAJ

1 kg Plastik Kova

3 kg Plastik Kova

10 kg Plastik Kova

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ş altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

730 PROPOWDER



Harç & Sıva için Toz Su tici

GÜVENLİK

Tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com