

Ah ap Görüntülü Dı Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, özel olarak geli tirilmi , esnek ve yarı parlak , son kat ah ap görüntülü dı cephe boyasıdır.

ÖZELL KLER

Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Aderansı yüksektir.
Ya mura kar ı dayanıklıdır.
Mattır.
Kolay uygulanır.
Çevre dostudur.

ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı : Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk : Likit / Kahve&Sarı
Ph : 7-10
Yo unluk : 1,30±0,2gr/cm³

PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

| | | |
|-----------------|----|---------------------|
| Parlaklık | G2 | TS 4318 EN ISO 2813 |
| Tane Büyüklü ü | S1 | TS 2620 EN ISO 1524 |
| Su Aktarım Hızı | W2 | TS EN 1062-3 |

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

ç ve dı cephelerde pürüzsüz yüzeyler üzerine uygulanır.Uygulama yapılacak alan pürüzlü ise PROPLASTER 525 sıva uygulaması yapılır,daha sonra üzerine uygulanır .

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Rulo - Desen Aparatı

Ah ap Görüntülü Dı Cephe Boyası

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN ile en az 24 saat önceden onarılmalı.

PROPLASTER sıva uygulaması yapılır. 24 saat sonra kuruma gerçekleşti inde PROTHERM PRIMER uygulamasına geçilir.

PROTWOOD PA NT Dı Cephe Boya %10 - 15 su ile inceltilecek , dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır .

24 saat öncesinde PROTHERM Primer uygun renkte(astar rengi önemlidir uygulama bitti inde desenli alanlarda kalan bazı bölümleri gözükecektir) dı cephe astarı ile astarlanmı yüzeye kalın bir kat olarak uygulanır. Boyanmı yüzeye master yardımı ile yatayda düzgün bir ekilde seçilen desen aparat ile geçilerek budak yada çizgili ah ap deseni elde edilir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır .Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKET M

Yüzeyin emicili ine ba lı olarak tek katta 7-9 m² / lt

AMBALAJ

7,5 lt plastik kova

15 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ

Direkt güne ı ı ı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında +5 - 25 C sıcaklıkta , %50 ba ıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların kapa ı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.

526 PROWOOD PAINT



Ah ap Görüntülü Dı Cephe Boyası

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com