

Isı Yalıtım Donatı Filesı

ÜRÜN TANIMI

Alkaliye ve kimyasallara kar ı lif katmanları emprenye cam tülü malzemesidir.

ÖZELLİKLER

Mantolama sıvasının da ılmasını engeller. Alkali dayanımlıdır. Sıcaklık de ği şliklerine kar ı dayanıklıdır. Kolay uygulanır. Büzölme ve potluk yapmaz.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	: Cam Tülü
Renk	: Turuncu / Beyaz
Uzunluk	: 50 metre
Geni lik	: 1 metre
A ırlık	: 160 gr/m ²

KULLANIM ALANLARI

BARS PROTHERM Isı Yalıtım Sisteminde sistem bile ğeni olarak kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulamada kullanılacak alana göre ürün önceden kesilip hazırlanmalıdır. Ek yerleri 10cm birbiri üzerine bindirilmelidir. PROTHERM SV 1. kat uygulandıktan sonra kurumadan ara kata PROTHERM TEX basınç uygulanılarak harcın içine gömülür. Yüzey kuruduktan sonra 2. kat sıva uygulanır.

TÜKETİM

1,10 m² / m²

AMBALAJ

1 x 50 Metre

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ı lı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya murlar, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

915 PROTHERM TEX



Isı Yalıtım Donatı Fılesı

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güne ş altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduđu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluđu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin deđiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com