



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROEPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKET İN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1 Madde/Karışımın kimliği:

Ürün adı:	Proepoxy Paint 630-A Bileşen
-----------	------------------------------

1.2 Madde veya Karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları:

Zemin ve duvarlara uygulanabilen kaplama malzemesinin A bileşeni olarak kullanılır.

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri:

Adı:	DEKOSTAR İÇ DIŞ DEKOR VE YALITIM ÜRÜNLERİ İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi:	Gürsu Organize Sanayi Sitesi Sahra Cd. No: 6/B Gürsu/ BURSA
Telefon:	+90 224 373 01 83
Fax:	+90 224 371 70 01
E-posta:	info@decostar.com.tr

1.4 Acil Durum Telefon Numarası:

UZEM:	114
İtfaiye:	110
Acil İlkyardım Merkezi:	112
Fabrika Tel:	+90 224 373 01 83

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya Karışımın sınıflandırması

T.C. 28848 veya (EC) No 1272/2008 (CLP/SEA) Düzenlemesine Göre Sınıflandırma	
Sağlık zararları	Cilt Tahrişi, Kategori 2, H315
	Cilt Hassaslaştırıcı, Kategori 1, H317
	Göz Tahrişi, Kategori 2, H319
Çevresel zararları	Sucul Kronik, Kategori 2, H411



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROEPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

2.2. Etiket Unsurları

T.C. 28848 veya (EC) No 1272/2008 (CLP/SEA) Düzenlemesine Göre Etiketleme	
Tehlike Piktogramları (CLP/SEA):	
Uyarı İfadesi	Dikkat
Zararlılık İfadeleri	H315: Cilt tahrişine yol açar. H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Önlem İfadeleri	
Tedbir	P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçın. P264: Elleçlemeden sonra elleri su ve sabun ile iyice yıkayın. P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. P273: Çevreye verilmesinden kaçın. P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
Müdahale	P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın). P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P391: Döküntüleri toplayın.
Bertaraf	P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edin.

Tehlikeli İçerik(ler): 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane ve mono[(alkyl(C=12-14)oxy)methyl] içerir.

2.3 Diğer zararlar: Uygulaması yok.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler: Uygulanamaz.

3.2 Karışımlar

Madde	Cas No	EC No	İçerik (%)	Sınıflandırma (SEA Yönetmeliği) T.C. 28848
4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane	25068-38-6	500-033-5	<40	Cilt Tah. 2, H315 Cilt Hassas. 1, H317 Göz Tah. 2, H319 Sucul Kronik, 2, H411
mono[(alkyl(C=12-14)oxy)methyl]	68609-97-2	271-846-8	<10	Cilt Tah. 2, H315 Cilt Hassas. 1, H317

H ibarelerinin tam metni: Bkz. Bölüm 16

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklanması

Genel Bilgi: Rahatsızlık hissedilmesi halinde tıbbi yardım alınmalıdır. Sağlık personeline Güvenlik Bilgi Formu gösterilmelidir.

Soluma: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın; solunum güçlüğü çekilmesi halinde veya şikayetlerin geçmemesi halinde tıbbi yardıma başvurun.

Cilt Teması: Temas halinde cilt bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardıma başvurun.

Göz Teması: Gözleri akan su ile alt ve üst kapaklar açılarak 15-20 dakika nazıkçe yıkayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Gözü ovalamayın. Şikayetleriniz geçmezse tıbbi yardıma başvurun.

Yutma: Derhal bir doktora danışınız. Sadece doktor tavsiyesi üzerine kusturmaya çalışınız. Kişi bilincini kaybetmiş ise ve doktor tarafından izin verilmemiş ise, ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Soluma: Uygulaması yok.

Cilt teması: Tahriş, kızarıklık, kaşıntıya sebep olabilir. Alerjik cilt reaksiyonları görülebilir.

Göz teması: Göz tahrişi görülebilir.

Yutma: Uygulaması yok.

4.3. Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi İçin İlk İşaretler

Doktora verilecek bilgiler: Belirtilere göre tedavi uygulayın.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler: Köpük, kuru toz, su spreyi.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Özel zararlar: Uygulaması yok.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekipleri için özel koruyucu ekipman: Pozitif basınçlı soluma cihazı da ihtiva eden, tam koruyuculu elbise giyilmelidir.

Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler: Mevcut ortam koşullarına uygun yangın söndürme yöntemi kullanın. Yangın mahalline yetkisiz şahıslar sokulmamalıdır. Personel güvenli alana çıkartılmalıdır. Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Yangın buharlarını solumaktan kaçının. Yangınla mücadele artıklarının kanalizasyona ve yer altı sularına ulaşmasına izin verilmemelidir. Bu artıkların kanalizasyon veya yeraltı sularına karışması durumunda yetkililere haber verin. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel Önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Ortamı derhal tahliye edin. 8.Bölümde belirtilen kişisel koruyucu donanımları kullanın. Ortamda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ürünü solumayın. Cilt ve gözlerle temasından sakının. Cilt ve/veya gözlerle temas etmesi halinde bol miktarda su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

6.1.1. Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin;

Koruyucu Ekipman: Solunum cihazı ve koruyucu giysilerinizi giyiniz.

Acil Durum Prosedürleri: Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. Atıkları solumayınız.

Diğer Açıklamalar: Tüm güvenlik önlemleri iyice okunup anlaşılana kadar ürünle temas etmeyin, dokunmayın.

6.1.2 Acil Durumda Müdahale Eden Kişiler İçin;

Koruyucu Ekipman: Uygun koruyucu ekipman kullanınız.

Acil Durum Prosedürleri: İlgili olmayan personeli uzaklaştırınız, alanı boşaltınız. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. Hemen personeli güvenli bir bölgeye taşıyınız. Yeterli havalandırma sağlayınız.

Diğer Açıklamalar: Personelin tüm güvenlik önlemlerini iyice okuyup anladığından emin olun.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROEPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

6.2 Çevresel Önlemler

Temizlik tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın. Kaçağı ve yayılmayı güvenli bir şekilde durdurun. Uygun olmayan şekilde çevreye dökülmesi toprak ve su kirlenmesine neden olabilir. Ürünün kanalizasyona, toprağa ve su kaynaklarına karışmasına izin vermeyin. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz yetkilileri bilgilendirin.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Ortamı havalandırın. Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Güvenliyse daha fazla sızıntı olması önleyin. Uygun malzeme(kuru toprak, kum veya uygun emici malzeme) ile döküntüyü emdirin. Ürün temizlendikten sonra, döküldüğü yerde kalan kısmı bol su ile temizleyin. Temizleme suyunun atık su ve temiz su kaynaklarına karışmasını önleyin. Temizlediğiniz ürünü imha etmek üzere etiketli uygun bir kimyasal atık kabında toplayın. Yerel yönetmeliklere uygun olarak atıkları bertaraf edin.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Güvenli kullanım için bakınız bölüm 7. Atıkların bertarafı için bakınız bölüm 13.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler ve kullanım tedbirleri

Kullanım tedbirleri: Çalışırken 8.bölümde belirtilen kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın. İyi bir havalandırma olduğundan emin olun. Ürünü solumaktan kaçının. Gözler ve deri ile temasından sakının. Aerosol oluşumundan sakınınız. Ürün püskürtülürse egzoz havalandırması gereklidir. Ürün taşıdıktan hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayın. Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Tüm ambalajlar dikkatli elleçlenmeli ve kullanılmadıklarında sıkıca kapalı olarak muhafaza edilmelidirler. Tedarikçinin belirttiği kullanım talimatlarına uyun. Ürün, endüstriyel hijyen ve güvenlik prosedürlerine uygun olarak kullanılmalıdır.

7.2. Uyuşmazlıkları Da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar

Depolama tedbirleri: Kapları sıkıca kapalı ve dik olarak serin, iyi havalandırılmış, kuru yerde saklayın. Hava koşullarını, ortam sıcaklık ve basıncını ürün depolama standartlarına uygun hale getirerek kontrol altına alınız. Direkt güneş ışığından uzak tutun. Donmadan koruyun. Ürünü orjinal ambalajında muhafaza edin. Uyumsuz malzemelerden uzak tutun. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır. Kapları fiziksel hasara karşı koruyun. Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutun. Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

7.3. Belirli Son Kullanım(lar)

Belirli son kullanım(lar): Uygulaması yok.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROEPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Mesleki maruziyet limitleri: Uygulaması yok.

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri: Madde veya karışımdan kaynaklanan işçilerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili risk değerlendirmesi yapabilmesine olanak sağlayacak çalışmalarını yapın. Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından ve temizlendiğinden emin olun. Gerekli alanlarda hava filtreleme sistemini NIOSH ve CEN sistemlerine uygun kurunuz. Kullanım alanını ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlayınız. Bölüm 7'i inceleyiniz

8.2.2 Bireysel koruyucu önlemler

Göz/yüz korunması: NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış koruyucu gözlük kullanınız.

Ellerin korunması: EN 374 standardına uygun, kimyasallara karşı dirençli koruyucu eldiven kullanın. Nitril kauçuk mükemmel direnç gösterir. Bütil kauçuk, neopren ve PVC de etkilidir.

Eldiven malzeme seçimi temas süresi, difüzyon ve bozulma oranları dikkate alınarak yapılmalıdır. Ürün birkaç maddenin karışımından oluşuyorsa eldiven malzemesi dayanıklılığı önceden hesaplanamaz ve bu durumda eldiven malzemesi uygulama öncesinde kontrol edilmelidir. Eldiven malzeme seçimiyle ilgili üreticisine ve İş güvenliği uzmanına danışabilirsiniz.

Vücut korunması: Kimyasallara karşı önlük yada koruyucu komple tulum ile çizme giyilmesi tavsiye edilir. Korunma malzemelerinin türü iş yeri, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir

Sağlık tedbirleri: Ürünü solumayın. Göz yıkama yeri ve duşu sağlayın. Ürünün cilt, göz ve elbiselerle temas etmesinden kaçınınız. Cilde ürün bulaşması halinde sabun ve bol suyla yıkayın. Mola öncesinde ve mesai sonlarında ellerinizi yıkayın.

Genel koruyucu ve hijyen önlemleri: Endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak elleçleyin.

Solunum sisteminin korunması: Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda ve/veya mesleki maruziyet sınır değerlerin aşıldığı durumlarda; uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır. NIOSH (ABD) veya CEN (AB) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve geçişler kullanınız.

Kapalı oda veya alanlarda organik buhar kartuşu veya temiz hava beslemeli solunum cihazı önerilir.

8.2.3 Çevresel Maruziyet Kontrolü

Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki yükümlülükler tam olarak yerine getirilmelidir.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

9. FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Görünüm/Renk:	Sıvı, Şeffaf Sarımsı
Kokusu:	Uygulaması yok.
Kaynama Noktası:	Uygulaması yok.
Erime Noktası:	Uygulaması yok.
pH:	Uygulaması yok.
Yoğunluk:	Uygulaması yok.
Parlama Noktası:	Uygulaması yok.
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı:	Uygulaması yok.
Buhar Basıncı:	Uygulaması yok.
Buhar Yoğunluğu:	Uygulaması yok.
Suda Çözünürlük:	Uygulaması yok.
Viskozite:	Uygulaması yok.
Dağılım Katsayısı:	Uygulaması yok.
Alt Patlama Limiti:	Uygulaması yok.
Üst Patlama Limiti:	Uygulaması yok.

9.2 Diğer bilgiler

Diğer bilgiler: Uygulaması yok.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Uygulaması yok.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Ürün, normal ortam sıcaklık ve basınç koşullarında kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Uygulaması yok.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Isıtmadan kaçının.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Uygulaması yok.

10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri

Uygulaması yok.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Akut toksisite: Uygulaması yok.

Cilt aşınma/tahriş: Cilt Tahrişi, Kategori 2, H315 olarak sınıflandırılmıştır- Cilt tahrişine yol açar.

Gözde ciddi hasar/gözde tahriş: Göz Tahrişi, Kategori 2, H319 olarak sınıflandırılmıştır- Ciddi göz tahrişine yol açar.

Solunma: Uygulaması yok.

Cilt teması: Cilt tahrişi görülebilir.

Göz teması: Göz tahrişi görülebilir.

Yutma: Uygulaması yok.

Solunum/Cilt Hassaslaştırıcı: Cilt Hassaslaştırıcı, Kategori 1, H317 olarak sınıflandırıldı- Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Kansere neden olabilirlilik: Uygulaması yok.

Mutajenite: Uygulaması yok.

Üreme toksisitesi: Uygulaması yok.

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma): Uygulaması yok.

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma): Uygulaması yok.

Aspirasyon Toksikitesi: Uygulaması yok.

12. EKOLOJİK BİLGİ

Ekotoksosite: Sucul Kronik, Kategori 2, H411 olarak sınıflandırılmıştır. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

12.1. Toksikite

Cas No: 25068-38-6 /4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane için;

LC50-balık=1.41 mg/l hr Oryzias latipes

EC50-48 saat-kabuklular=1.7 mg/l



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Cas No: 25068-38-6 /4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane için;
log Kow=2.821 (Tahmini)

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Cas No: 25068-38-6 /4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane için;
BCF=0,56-0,67 (Maruz kalma konsantrasyonları:10 ug/l)

12.4. Toprakta Hareketlilik

Uygulaması yok.

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Uygulaması yok.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Uygulaması yok.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Genel Bilgi: Atıklarla ilgili yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edin.

Madde / Karışımın Bertaraf Yöntemleri: Ürün veya atıkları emniyetli şekilde ve atık madde yerel yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Dökülen ürün, geçerli ulusal ve yerel çevre yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Karışımın ve/veya atıklarının çevreye, bitki örtüsüne, toprağa, temiz su kaynaklarına ve kanalizasyona karışmasına izin vermeyin.

Temizlenmemiş (Kontamine) Ambalajın Bertaraf Yöntemleri: Temizlenmemiş madde kapları ürünün bertarafı ile aynı şekilde yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

14.1. UN Numarası: UN Numarası:

UN No. (ADR/RID): 3082	UN No. (IMDG): 3082
UN No. (IATA/ICAO): 3082	UN No.(ADN): 3082



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

14.2. Uygun UN taşımacılık adı:

Uygun nakliyat adı (ADR/RID): ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. (4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane içeren)	Uygun nakliyat adı (IMDG): ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. (4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane içeren)
Uygun nakliyat adı (IATA/ICAO): ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. (4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane içeren)	Uygun nakliyat adı (ADN): ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. (4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (cloromethyl) oxirane içeren)


14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:

ADR/RID sınıfı: 9	IMDG sınıfı: 9
ICAO sınıfı/bölümü: 9	ADN sınıfı: 9

ADR/RID sınıflandırma kodu: M6

ADR/RID etiketi: 9

Nakliyat etiketleri:



14.4. Ambalajlama grubu:

ADR/RID paketleme grubu: III	IMDG paketleme grubu: III
ADN paketleme grubu: III	ICAO paketleme grubu: III

14.5. Çevresel zararlar:

Çevre açısından zararlı/deniz kirletici: Evet.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler:

EmS: F-A, S-F

ADR taşıma kategorisi: 3

Tehlike Tanımlama Numarası (ADR/RID): 90

Tünel kısıtlama kodu: (-)

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık:

Uygulaması yok.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROEPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, ilgisi olabilecek mevzuat veya diğer ulusal tedbirler için ürün tedarikçilerinin, üreticilerinin ve kullanıcıların aşağıdaki yönetmelikleri/mevzuatları incelemeleri tavsiye edilir.

- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı)
- Zararlı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11 Aralık 2013 Tarih ve 28848 Mük. Sayılı)
- Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
- Atık Yönetimi Yönetmeliği

16. DİĞER BİLGİLER

- Zararlılık İfadeleri (SEA)

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

- Bilgi Kaynakları

Bu Güvenlik Bilgi Formu, DEKOSTAR İÇ DIŞ DEKOR VE YALITIM ÜRÜNLERİ İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'nden alınan bilgiler ve/veya dokümanlar doğrultusunda 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 Sayılı "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş, akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır. Bilgilerin doğruluğu, ürünün üreticisi/tedarikçisi DEKOSTAR İÇ DIŞ DEKOR VE YALITIM ÜRÜNLERİ İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'nin sorumluluğundadır.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROEPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

Bu Güvenlik Bilgi Formu'nun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları;

- Ürüne ait hammaddelerin üreticileri/tedarikçileri tarafından beyan edilmiş Güvenlik Bilgi Formu/Formları,
- "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" ve ekleri,
- "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ve ekleri,
- ADR- Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması
- IMDG-DGL (Tehlikeli Maddeler Listesi)
- ECHA -Avrupa Kimyasallar Ajansı

Kısaltmalar

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

CAS No: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

EC No: Kimyasal maddelerin Avrupa envanter numarası

IATA /ICAO: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği/ Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu

IMDG: Tehlikeli Mallar İçin Uluslararası Denizcilik Kuralları

MAK: Alman Araştırma Cemiyeti (German Research Society) tarafından oluşturulan günde 8, haftada 40 saat üzerinden çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilemeyeceği kabul edilen sınır değeri

RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

SEA: Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği (11 Aralık 2013 Tarih ve 28848 Mükerrer Sayılı)

TLV-STEL: (Threshold Limit Value_Short Term Exposure Limit) Eşik Sınır Değeri - Kısa Süreli Maruziyet Sınırı

TWA: 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

PBT: Biyolojik birikim yapan veya zehirli.

vPvB: Çok kalıcı veya çok biyolojik birikim yapan.



SDS Form No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik (13.12.2014- 29204 Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

PROEPOXY PAINT 630 - A BİLEŞEN

- Ek Bilgiler

İnsan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla işçilerin/çalışanların; ürüne maruz kalmaları durumunda, ürünün riskleri ile alınması gereken tedbirler açısından farkındalıklarının oluşması için güvenlik bilgi formlarının ve etiket bilgilerinin anlaşılır şekilde okunulmasına ve kullanılmasına dair uygun eğitimleri almaları tavsiye edilir.

SORUMLULUK REDDİ: Bu GBF, ürün sahibi firmadan alınan bilgilere ve belgelere dayanarak düzenlenmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olmasından dolayı, hazırlanan GBF'nin hatalı düzenlenmesinden ve bu sebeple ürün sahibi firmanın karşılaşacağı maddi zararlar ve manevi olumsuzluklardan GBF hazırlayıcısı ve/veya BESChem Mühendislik&Danışmanlık-Sibel Gümüşdere sorumlu tutulamaz.

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, hazırlandığı tarihteki mevcut tecrübe ve bilgi ile güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklar temel alınarak hazırlanmıştır. Verilen bilgiler; ürünün güvenli elleçlenmesi, depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine rehber olmak amacı ile tasarlanmıştır. Ancak ürünün; elleçlenme, depolanma, taşıma ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, taşınması veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu doküman, ürünle ilgili herhangi bir teminat vermez. Kullanıcı kendi uygulamaları için bu bilgilerin uygunluğunu kontrol etmeli ve/veya belirlemelidir. Ürün özelliğine göre, yerel düzenleme ve yasaların hükümleri gereğince gerekli önlemlerin alınmasından ve yükümlülüklerden daima kullanıcı sorumludur. Bu Güvenlik Bilgi Formu; dokümanda belirtilmediği sürece, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa veya değişime yada işleme tabi tutulmuş ise bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçerli olmayabilir.

Hazırlayan Kişinin Bilgileri

Adı Soyadı: Sibel Gümüşdere

Tel : 0 530 329 23 29

E mail : sibel@beschemdanismanlik.com

Belge geçerlilik tarihi/Belge No: 02.11.2026/TÜV 11.117.06

Revizyon ile İlgili Açıklamalar

SDS/GBF No : BARS.023

Hazırlama Tarihi : 14.06.2022

Yeni Düzenleme Tarihi : -

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -