

1055 PROBAND 120



Su Yalıtım Pah Bandı

ÜRÜN TANIMI

Kenarları fileli, orta kısmı elastomerik üründen yapılmı , pah bandı.

ÖZELLİKLER

Ekonomiktir.
Hızlıdır.
Kolay uygulanır .
Çatlak köprüleyebilir.
Kimyasallara karşı dirençlidir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Yapı : Polipropilen Keçe
Rulo Uzunluk : 50,00 mt

KULLANIM ALANLARI

Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almı ve sağlam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı.

PROLASTIC MEGA, PROLASTIC PLUS, PROCERA sistemleri ile uygulanır.

Sistem uygulandıktan sonra Zemin hazırlığı yapılmı yüzeye uygun şekilde hazırlanıp ürün çimento esaslı veya epoksi yapıştırıcı ile sabitlenmelidir. Ürün uygulandıktan sonra PROBAND 120 yapıştırılır. Ürün uygulanırken tam yapışmasına, hava kabarcığı, boşluk, yapışmamı alan kalmamasına dikkat edilmelidir.

TÜKETİM

1,00 mt

AMBALAJ

50 mt'lik Rulo Halinde



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

1055 PROBAND 120



Su Yalıtım Pah Bandı

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güne ışık altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com