

Kullanıma Hazır

Ultra Esnek Derz Dolgu

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, esnek, küf ve mantar oluşumuna dirençli, su itici, kullanıma hazır, 2-10 mm derz aralığı için uygun, derz dolgu ürünüdür.

ÖZELLİKLER

Kullanıma hazırdır.

Pratiktir.

Esnekliği sayesinde titreşim ve deformasyonları tolere edebilir.

Kolay uygulanır.

Temiz çalışır ortamı sağlar.

Yapısal gücü yüksektir.

Suya neme karşı dayanıklıdır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	:	Akrilik Esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	:	Sıvı / rtibata geçiniz.
Ph	:	7-10

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yaşlanma dayanımı iyi

EsneklikExtra esnek

Sertlik (shore)-50

Sıcaklık Dayanımı-15 / 70 °C

Yaya trafiğine dayanım kazanma süresi>48 saat

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları için itililik arz edeceklerinden de değerler de alınabilir.

KULLANIM ALANLARI

Seramik, mermer ve mozaik gibi kaplama malzemelerinin derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

Kullanıma Hazır Ultra Esnek Derz Dolgu

UYGULAMA EKİPMANI

El mikseri - Mala-Dolgu Malası-Sünger

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almı , kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Seramik yapı tırıcı kürlendikten sonra PROFUGA TECH uygulamasına geçilir .Kullanıma hazırdır .

Profuga tech uygulama öncesi mikser ile karı tırılmalıdır. Seramikler yapı tırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla temastan kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç yüzeye yayılarak kauçuk kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır. Derz dolgu malzemesi kurudu unda nemli sünger ile yüzey dairesel hareketlerle temizlenmelidir. Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz. Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabukla mı harç bertaraf edilmelidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Yapı tırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmi veya kabukla mı harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 °C ve +30 °C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Derz geni li ine ve seramik boyutuna ba lı olarak de i ir.

AMBALAJ

3 kg lık pp kova

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 °C ile +25 °C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır .

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

Kullanıma Hazır Ultra Esnek Derz Dolgu

GÜVENLİK

Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz .

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.