

Sıvı Toprak Sertleştirici

ÜRÜN TANIMI

Toprak ve agreganın katıla tırılması, sertle tirilmesi, yüzeyin tozumaya ve a nımaya kar ı korunması, topraklı tozlu yürüyü yollarının refüjlerdeki topraklarının tozumasının önlenmesi, kararlı hale getirilmesi, üzerinde yürünebilir olması için kullanılan beyaza yakın effaf sıvı yüzey sertle tiricisidir.

ÖZELL KLER

Toprakta suya dayanıklı esnek bir katı madde olu turur.
Kolay uygulaması sayesinde, i çilik ve zamandan tasarruf sa lar.
Uygulama esnasında rahatsız edici herhangi bir kokusu yoktur.
Uygulandıktan sonra çok hızlı kurur.
Kurudu unda tamamen saydam hale gelerek bölgenin do al görünümü bozmaz.

ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı : Su Bazlı
Görünüm / Renk : Likit /Beyaz
Kurudu unda : effaf

PERFORMANS

(23°C, %50 ba ıl nem)
Yo unluk (25°C, g/mL): 1,00 ± 0,10
pH (25°C): 7.0 - 10.0
Viskozite (25°C, mPa.s): 4000 - 9000
Katı Madde Oranı (A ırlıkça %): 50 ± 2
Çözücü: Su

Bu de erler firmamızda 23°C, %50 ba ıl nemde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

antiye alanları ve yolları, üzerinde kaplama olmayan toprak yollar, otoyol banketleri, orman ve tarımsal eri im yolları, köy yolları, sınır devriye yolları, yürüyü yolları, enerji santralleri gibi toprak alanlarda kullanılır.

Sıvı Toprak Serleştirici

UYGULAMA EK PMANI

Uygun püskürtme ekimanı

UYGULAMA TAL MATI

Konsantre bir üründür. Uygulama yapılacak zemin tamamen kuru ve sudan arındırılmış olmalıdır. Uygulama sonrası yüzey en az 48 saat ya murdan korunmalıdır. Sıcaklık en az 4°C olmalıdır. Topra ın cinsine ve kullanım ekline göre miktarı belirlenmi su ile tankerde karı tırılarak solüsyon haline getirilir. Daha sonra solüsyon, yüzeye e it miktarda da ılım sa layacak ekilde toprak yüzeye püskürtme yöntemi ile uygulanır. Zemin yeterince nemli hale gelene dek püskürtme i lemi devam ettirilir her yerin e it ıslandı ına solüsyonu emdi ine emin olununcaya kadar i lem sürdürülür.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. A ırı Sıcak, ya ılı ve a ırı rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve uygulamadan sonra ilk 48 saat ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKET M

A ır trafik kullanılacak yollarda : 1 LT PROSOIL + 1 LT su ilave edilir.
Toprak yollarda ta it trafi i olan yerlerde : 1 LT PROSOIL + 5 LT su ilave edilir.
Yaya trafi i olan yerlerde : 1 LT PROSOIL + 6 LT su ilave edilir.
Sadece tozumaya kar ı kullanımlarda: 1 LT PROSOIL + 9 LT su ilave edilir.

AMBALAJ

5 ve 30 kg Plastik kova
200 kg Varil

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

Sıvı Toprak Serleştirici

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.