

İşaretleme ve Zemin Boyası

ÜRÜN TANIMI

Çe ve dış mekânlarda kullanılan, yüksek mukavemetli uzun ömürlü MMA esaslı, sertle tirici ile karı tırılıp uygulanan iş aretleme ve zemin renklendirme boyasıdır.

ÖZELL KLER

RAL standartlarına uygun trafik boya renklerinde üretilir.

Çok süratli kurur. (Ortalama 1 saat içinde)

UV ı nları ve dış er atmosfer artlarına kar ı çok dayanıklıdır.

Kullanımı çok kolaydır.

Kir, toz, egzoz, ya dan etkilenmez.

Alt yüzey ile beraber çalı masını sa layan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

Yenilenmesi gerekti i zaman eski boyanın yüzeyden sökölmesi gerekmez.

ÜRÜN B LG S

Kimyasal Yapı : Metil Metakrilat Esaslı

Görünüm /Renk : Likit/ rtibata geçiniz.

PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Yo unluk 1,50±0,2 kg/lt

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt, beton, yüzey sertle tirici, mozaik, vb. yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. Ayrıca kaldırım bordür ta larının boyanması için çok idealdir.

Promet 521 Astar uygulanarak metal ve mermer gibi emici olmayan yüzeylerde kullanılabilir.Çizgi, ok, yaya geçidi, harf ve sayı uygulamaları rahatlıkla yapılabilir.

Ba lıca kullanıldı ı alanlar:

Depo , fabrika ,otopark ,her tür askeri alan,

Havaalanları, limanlar, tersaneler,

Her türlü endüstriyel alanlar, imalathane ve depolar,

ehir içi ve dış ı yolar, köprüler, viyadükler, yaya yolları, çevre düzenlemesi, sa lık tesisleri, hastaneler, alı veri merkezleri, i merkezleri, oteller, tatil köyleri .

İşaretleme ve Zemin Boyası

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Mala - Rulo - Fırça

Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur.

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlerden arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yolun yüzey sıcaklığının 5 °C'nin üzerinde olması gerekmektedir. Zeminde mevcut bulunan eski boyanın temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak yüzeydeki eski boya kolay temizlenemiyorsa üzerine uygulama yapılabilir. Kapalı alanda uygulama yapılacaksa ortamdaki havalandırma iyi olmalıdır. Kova içerisinde düşük hızlı bir mikser ile yaklaşık 1 dakika homojen bir şekilde, ikinci bile en olan toz sertleştirici ilave edilerek karıştırılıp, bekletilmeden uygulama alanına dökülmelidir. Rulo yada mala ile uygun bir şekilde yayılır. Zemine isteğe bağlı tek kat yada çift kat uygulanabilir. Çok sıcak havalarda direk güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. **Ürün hızlı kurur bu yüzden** uygulama yapmak için maksimum 20-30 dakika vaktiniz vardır. Bu seriyi ağırlıklı olarak, ürün sertleştirici için kullanılamaz hale gelebilir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. Uygulamadan önce zemin şartları için teknik destek isteyiniz.

TÜKETİM

Zemine başlı yaklaşık 500 -800 gr/m²

AMBALAJ

5 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+10 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+10 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

810 PROFLOOR 2K



İşaretleme ve Zemin Boyası

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com