

825 PROFLOOR X



Hibrit Reçine Esaslı Genel Zemin Boyası

ÜRÜN TANIMI

Farklı termoplastik reçinelerin karışımı ile üretilen, hibrit yapıda, solvent bazlı, uv dayanımlı zemin boyasıdır.

ÖZELLİKLER

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
Tüm RAL kodlarında üretilir.
Çok kolay uygulanır ekstra ustalık istemez.
Düşük maliyeti olur turmaz.
Su yalıtımına katkı sağlar su geçirmez.
Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Kar, yağmur, güneş ve suya karşı dayanıklıdır.
Hızlı ve kolay uygulanır.
Kamyon, forklift, transpalet gibi ağır yüklere dayanıklıdır.
Zamanla sararma, solma yapmaz.
Aşınmaya karşı dirençlidir.
Yaya trafiğinden etkilenmez.
Duvar ve tavan gibi dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
Tozumu önler.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Termoplastik Akrilat Hibrit Esaslı / Solvent bazlı
Görünüm /Renk : Likit / RAL rengine geçiniz
Yoğunluk : 1,30 ±0,2 gr / cm³

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk 1,30 ±0,2 g / cm³

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Yüksek nemli ortamdaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları için uygunluk arz eden diğer değerler de kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Beton, asfalt ve kaldırım tahtalarında,
İç ve dış uygulamalar,
Depo ve fabrikalar, akaryakıt istasyonları
Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
Depo zeminlerde,
Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil kenarları, yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçeler.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

825 PROFLOOR X



Hibrit Reçine Esaslı Genel Zemin Boyası

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.

UYGULAMA TAL MATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, toz gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

PROFLOOR x 825 ZEM N BOYASI; uygulamasında, zemin yapısı çok önemlidir. Bozuk zeminler boyamadan önce PROREPA R MMA tamir harçlarımızdan biri ile doldurulup, tamirleri yapılır. Zeminde temizlik çok önemlidir. Ya kalıntısı olan yerler varsa selülözük tiner ile temizlenmelidir. Islak ve nemli zeminlere uygulama yapılmamalıdır. Bu durum kabarmalara sebep verebilir. Ayrıca zemin boyası kalın uygulanmamalıdır. Kalın uygulanması halinde boya hava içindeki gazı atamaz hava kabarcıkları yapabilir.Boyadan önce PROMET 521 astar uygulaması önerilir.

Ürün kullanıma hazırdır. Ürün kendi içinde homojen kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karı tırcı ile homojen hale gelene kadar karı tırılmalıdır. ki kat olarak direkt uygulanır. Hızlı kurur, yakla ık 1-2 saatte kurur. Katlar arası en az 1 saat beklenmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güne ı ına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, ya murlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKET M

200-300 gr/m²

AMBALAJ

9 kg teneke ambalaj
18 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

825 PROFLOOR X



Hibrit Reçine Esaslı Genel Zemin Boyası

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.. Deri temasından sakının. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz .

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com