

Harç & Beton için Sıvı Kristalize Su Geçirimsizlik Katkısı

ÜRÜN TANIMI

PROCRYS 720 , çimentolu (alüminler hariç) beton,harç yapımında kullanılan,su geçirimsizli i artıran akı kan kristalizasyon sıvısıdır.

ÖZELLİKLER

Olu turdu u kristaller sayesinde su geçirimsizli i artırır.
Betonun dayanımı arttırır.
Yüzeyi sa lamla tırır.
Oldukça akı kandır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Alkali Tuz
Görünüm /Renk : Likit / Hafif Beyaz

PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Sıvı Yo unluk 1,0±0,2 gr/cm³
pH 9-11

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

ap, beton gibi mineral yüzeylere uygulanır.
Her türlü çimentolu (Alüminler hariç) harçlarda kristalize katkı olarak kullanılır.
Yeraltına yapılan beton temellerde, tünellerde, kanallarda, tüm beton dö emeleri, harç ve beton yapımında kullanılır.

720 PROCRYS



Harç & Beton için Sıvı Kristalize Su Geçirimsizlik Katkısı

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almı , nemli ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS tamir harcı ile en az 24 saat önceden onarılmalı.

Kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi bidonu iyice çalkalayınız. Beton mikseri içerisinde döküme hazır halde bulunan betondaki çimento miktarının %1-3'ü kadar katılarak 5 dakika karı tırılır.

Elle yapılacak sıva ve harçlarda yine çimento miktarının %1-3'ü kadar suya ilave edilmelidir. Tam oran için pilot uygulama yapılması tavsiye edilir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Çimento miktarının %1-3'ü kadar

AMBALAJ

30 kg Çanta Bidon
200 kg Varil

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

720 PROCRYS



Harç & Beton için Sıvı Kristalize Su Geçirimsizlik Katkısı

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Maske kullanınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com