

Beton Görünümlü Hazır Dekoratif İç Ve Dış Cephe Sıvası

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, özel mineral dolgu ve polimer bileşenlerinden oluşan, mükemmel su direncine ve güçlü aderans kabiliyetine sahip, kullanıma hazır, macun kıvamında, esnek, beton efekti veren dekoratif sıvadır.

ÖZELLİKLER

- İç ve dış cephelerde kullanılabilir.
- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Aderansı yüksektir.
- Yağmura, dona, güneşe karşı dayanıklıdır.
- Brüt beton görünümü verir.
- Esnektir, çatlamaz.
- Uygulandıktan sonra yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur.
- Yüzeyde oluşan çatlakları kapatır.
- Kolay uygulanır, yüksek mekanik direnci vardır.
- Mattır, Kolay uygulanır.
- Çevre dostudur.

ÜRÜN BİLGİSİ

- Kimyasal Yapı : Akrilik Esaslı / Su bazlı
- Görünüm / Renk : Macun / Gri

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephelerde beton, duvar, alçıpan, betopan, tavan ve duvarlarda son kat desen vermek için uygulanır.

Uygulama Ekipmanı

El Mikseri - Mala - Çelik Mala - Spatula

Beton Görünümlü Hazır Dekoratif İç Ve Dış Cephe Sıvası

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Kullanımı iç cephe yüzeylerde PROGEN Astar uygulaması dı cephelerde ise PROCONTACT PR astar uygulaması önerilir.

Uygulama Sıcaklı ı: (+5°C) - (+35°C)

Yüzey kuruması yakla ık 24 saat Tam kuruması: 2 - 3 gün. (Daha dü ük sıcaklık ve daha yüksek ba ıl nem, kuruma süresini uzatır.)

Çelik mala ve özel efekt spatulaları ile sıvama metodu ekinde ilk kat düzleme yapılarak, ikinci kat istenilen deseni vererek uygulanır .

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güne ı ına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, ya murlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Yüzeye ba ılı olarak yakla ık 1,5 kg / m²

AMBALAJ

5 kg plastik kova

15 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.

811 PROBETON ART



Beton Görünümlü Hazır Dekoratif İç Ve Dış Cephe Sıvası

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com