

Isı Yalıtım Kaplama Astarı

ÜRÜN TANIMI

Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte, ısı izolasyon sistemlerinde kaplama öncesi için geliştirilmiş astardır .

ÖZELLİKLER

- PROKREP ve PROCOLOR uygulaması sırasında desen vermeyi kolaylaştırır.
- Yüzeydeki kir ve lekelerin PROKREP kaplamanın üzerine çıkmasını engeller.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir. Uygulama yüzeyini sertleştirir.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir.
- Mat beyaz renktedir .

KULLANIM ALANLARI

Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır .

UYGULAMA EKİPMANI

Rulo ,fırça ,püskürtme

Isı Yalıtım Kaplama Astarı

UYGULAMA TALİMATI

Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Astarı do rudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarının biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karı tırınız. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklı ının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Ya murlu Bol esintili veya do rudan güne gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız. Kaplama uygulamasından 1 gün önce ve tek kat olarak yapmanızı öneririz. Astar beyaz renkli olarak üretilir e er Renk tonu istenirse , üzerine uygulama yapılacak kaplama rengine uygun olmasını sa lamak için, BARS COLORATE renklendirme tüplerini kullanılabilir.

SINIRLAMALAR

20°C ve HR: %65' de İlk Kuruma: 1 saat; Son Kuruma: 24 saat, üzerine Kaplama uygulaması 12 saat sonra yapılır .

TÜKETİM

Kaplama Astarı tek katta 100-200 gr/m² Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama artlarına göre farklılık gösterebilece i dikkate alınmalıdır .

AMBALAJ

15 kg plastik kova .

RAF ÖMRÜ

Açılmamı ambalajda, serin yerde, direk güne ı ı ı ve dondan korunarak 1 yıl saklanabilir .

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.

981 PROFACADE PRIMER



Isı Yalıtım Kaplama Astarı

GÜVENLİK

Ürünü solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora ba vurunuz. Çocukların ula amayaca ı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna ba vurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com