

Silikonlu İç Cephe Tavan & Duvar Boyası

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikon takviyeli son kat tavan ve duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Aderansı yüksektir.
Kolay uygulanır.
Çevre dostudur.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Stiren Akrilik esaslı / Su bazlı
Görünüm /Renk	Likit / stenilen
Ph	7-10
Yo unluk	1,30±0,2g/cm ³

PERFORMANS

(23°C, %50 Ba ıl Nem)

Parlaklık	G3	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklü ü	S 1	TS 2620 EN ISO 1524
Su Buharı Aktarım	V 1	TS EN ISO 7783-2
Su Aktarım Hızı	W2	TS EN 1062-3
Kuru Film Kalınlı ı	E 3	TS EN 1062-1

Bu de erler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmi olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. antiye ortamındaki sıcaklık ve nem de erleri ile uygulama yüzey ve alanları çe itlilik arz edece inden de erler de i ebilir.

KULLANIM ALANLARI

Tüm iç cephelerde astarlanmı çimento bazlı siva, beton vb yüzeylerde kullanılır .

Silikonlu İç Cephe Tavan & Duvar Boyası

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey; kürünü almı ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey astarlı olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa uygun tamir malzemesi ile en az 24 saat önceden onarılmalı.

PROCOLOR Ç Cephe Boyası en fazla %10 su ile inceltilebilir uygulamadan önce dü ük devirli mixer yardımıyla karı tırılır .

UYGULAMA EKİPMANI

El mikseri
Rulo

24 saat öncesinde astarlanmı yüzeye iki kat uygulanır .

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır .Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır .

TÜKETİM

Yüzeyin emicili ine ba lı olarak tek katta 7-9 m² / lt

AMBALAJ

15 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ

Direkt güne ı ı ı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 - 25 C sıcaklıkta , %50 ba ıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların kapa ı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz .

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır .

995 PROCOLOR



Silikonlu İç Cephe Tavan & Duvar Boyası

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com