

Seramik Geçit Astarı

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik polimer esaslı, kullanıma hazır, seramik üzeri seramik uygulamalarına Fayans üzeri fayans uygulamalarında yüzeyi pürüzlendirilerek yüzey mukavemetini arttırıcı ,özel agrega içeren geçit astarıdır.

ÖZELLİKLER

Tek bileşenli.

Sürme esaslıdır.

Kullanımı kolaydır.

Kullanıma hazır.

Çerisindeki özel dolgular sayesinde yüzeyi pürüzlü hale getirir.

Fayans üzeri fayans uygulamalarında yüzeyi pürüzlendirilerek yüzey mukavemetini arttırıcı etki yapar.

Aderansı yüksektir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Akrilik esaslı / Su bazlı

Agrega Yapı : Bazalt

Görünüm /Renk : Likit / Yeşil

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Ph : 7-10

Yoğunluk : $1.40 \pm 0.2 \text{ g / cm}^3$

Tane Büyüklüğü : S4 TS 2620 EN ISO 1524

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları için iltihap arz edenlerden de kaçınılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Seramik üzeri seramik yapı uygulamalarında , seramik yapıcı uygulamadan önce, yüzey aderansını arttırmak amacıyla kullanılır. Kullanım öncesi uygulama yapılacak olan seramik yüzeyinin zımparalanması tavsiye edilir.

Seramik Geçi Astarı

UYGULAMA TALMATI

Yüzey; kürünü almı , sa lam olmalıdır, gev ek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenerek yüzey sa lamla tırılır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak fayans üzerine zımpara i lemi yapılması önerilir.

Kullanıma hazırdır.

Uygulama Ekipmanı

El mikseri - Rulo

PROJEL PR kullanıma hazırdır. Ürün orta devirli bir karı tırıcı yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir karı m olana kadar karı tırılır. Rulo, fırça ve uygun püskürtme ekipmanı ile yüzeye uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ara ara karı tırılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklı ı +5 °C ve +30 °C arasında olmalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ayrıca a ırı sıcak, ya ı lı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve dondan korunmalıdır. Fayans üzeri fayans uygulamalarına ba lanmadan önce en az 24 saat mutlaka astarın kurumması beklenmelidir. Aksi takdirde aderans ,tutunma zayıflı ı ortaya çıkabilir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, ya ı lı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar ya mur, su, don ve olumsuz dı etkenlerden korunmalıdır.

TÜKET M

Yüzeye ba lıdır.

AMBALAJ

3 kg plastik kova
15 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ

Direkt güne ı ı ı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5 - 25 °C sıcaklıkta , %50 ba ıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadı ı durumlarda ambalajların kapa ı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KO ULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.

Seramik Geçi Astarı

GÜVENLİK

Solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.