

SİLİKONLU AKRİLİK MASTİK

ÜRÜN TANIMI

Silikon katkılı, akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli, dış hava koşullarına dayanımlı genel amaçlı bir mastiktir. Yapı elemanlarının statik birleşme yerleri için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastiğidir.

ÖZELLİKLER

Tek bileşenlidir, rahat uygulanır bütün gözenekli yüzeylerde (tuğla, beton, ahşap gibi) kullanılabilir. Solvent, izosiyanat içermez, kokusuzdur. Kuruduktan sonra boyanabilir. Hava şartlarına dayanıklıdır. Su bazlıdır, kolay temizlenir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Silikon Akrilik Esaslı

KULLANIM ALANLARI

Çatı ve dış mekânlarda, pencere, ahşap ve PVC doğrama montajında, pencere sızdırmazlık bölgelerinde, Süpürgeliklerde kullanılır.

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Görünüş : Yüksek viskoziteli silikonize akrilik mastik

Yoğunluk : 1,60 ± 0,05 g/cm³ (DN 534)

Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +30°C arası Yüzey Kuruma Süresi : 80 ± 30 dakika

Kopmada Uzama : ≥ %150 (28 gün)

Kürlenme İzi : 2 mm / 24 saat

Servis Sıcaklığı : -10°C / +80°C

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Nemli ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları seçme için uygunluk arz eden diğer değerler de kullanılabilir.

UYGULAMA TALİMATI

Kartuş ağız, kartuş ile beraber verilen ucun takılmasına müsaade edecek şekilde kesilir. Uç, kartuş ağızına takılır ve kullanılacak alan genişliği göze alınarak keskin bir maket bıçağı ile 45° açı yapacak şekilde kesilir ve kartuş tabancasına takılır. Ürün tabanca ile uygulandıktan sonra, uygun genişlikte bir düzeltme aparatı ile yüzey düzgünleştirilir. Bu işlem hem mastiğin daha iyi yapışmasını hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Uygulama tamamlandıktan sonra en geç 5 dakika içerisinde maskeleyen bant çıkarılmalıdır. İstenmeyen yerlere bulaşan malzeme en geç 5 dakika içinde nemli ve temiz bir bez ile temizlenmelidir. Bu süre almı ve kürlenme tamamlanmış ise temizlik ancak mekanik olarak yapılabilir.

1067 PROSILICONE MASTIC C E



Silikonize Akrilik Mastik

SINIRLAMALAR

+5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız. Akvaryum uygulamaları için uygun değildir. Kürlenmek için havadaki neme ihtiyaç duyan ve tamamen kapalı yerlerde kullanılmamalıdır. Tıbbi veya farmakolojik uygulamalar için uygun değildir. Üzeri boya tutmaz

AMBALAJ

500 gr

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadık durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışığı altında bırakılmamalıdır .

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmi uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları için itililik arz eden değerler de i ebilir

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Yutmayınız. Alev kaynaklarından uzak tutunuz. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmesizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com