

Sıvı Yüzey Sertleştirici

ÜRÜN TANIMI

Çimento bazlı tüm yüzeylerin kalıcı olarak sertleştirilmesi amacıyla kullanılır. Yeni veya mevcut beton yüzeylere empenye olarak; yüzeylerin sertleştirilmesini, ve tozlaşmasını sağlayan, lityum silikat esaslı, VOC içermeyen, sıvı yüzey sertleştiricidir.

ÖZELLİKLER

Uygulanan zeminde su emme özelliği azalır. Sertlik zamanla artar ve sürekli kalır. Sürtünme dayanımı sürekli artar. Kesin tozlaşmazlık sağlanır.

Parlaklık ve canlı renk olur. Çatlaklar önlenir. Aşınma önlenir. Donma sonucu oluşan zararlar engellenir. Su buharını geçirir. Başka bir zemin kaplamasına gerek kalmaz.

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Lityum Silikat Esaslı

Görünüm /Renk : Sıvı/ Şeffaf

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Kuruma süresi	1-3 saat
Tamamen kürlenme/sertleşme süresi	7 gün (23°C)
Uygulama sıcaklığı	(+2°C)-(+40°C)
Yoğunluk pH	1,05 g/mL

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI

Üretim alanları,
Depolama alanları,
Sokak depo alanları,
Açık ve kapalı otopark zeminleri,
Uçak hangarları, helikopter pistleri,
Rıhtımlar.

529 PROLITYUM



Sıvı Yüzey Sertleştirici

UYGULAMA EKİPMANI

Püskürtme Ekipmanı , rulo veya fırça ile uygulanır .

UYGULAMA TALİMATI

Yüzey yapı mayı önleyecek kalıntılardan (toz, yağ, boya artı)ndan) arındırılmalıdır. Silim ve parlatma makineleriyle, elmas disklerle temizlenerek yüzey hazırlı ı yapılır yüzeye iyice yedirilecek ekilde uygulanmalıdır. Isı farklılıkları olan ve yüksek ısılara maruz kalan yüzeyler suya doyurulmalıdır. Çok emici yüzeylerde ikinci ve üçüncü kat uygulanabilir. Hemen parlaklık istenilen yerlerde cila makinesi ile parlatma sa lanır.Ürün uygulama viskozitesinde oldu u için inceltmeye ihtiyaç yoktur.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağ ılı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz di etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Zemine ba lı yakla ık 150-300 gr/m²

AMBALAJ

10 kg plastik bidon

30 kg plastik bidon

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamı orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ı ı ı altında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

529 PROLITYUM



Sıvı Yüzey Sertleştirici

GÜVENLİK

Ürün solvent ve su ile inceltilmemelidir. Parçalanmakta olan betonu yenilemek için kullanılmamalıdır. Isı farklılıkları olan ve yüksek ısılara maruz kalan yüzeyler suya doyurulmalıdır. Çok emici yüzeylerde ikinci ve üçüncü kat uygulanabilir. Hemen parlaklık istenilen yerlerde cila makinesi ile silinir. Taze/yeni beton üzerine daha iyi uygulama sonucu verir. Uygulama ardından asitli kimyasal temizleyici kullanmayınız. yeni beton sınıfı C25, ap dayanımı ise en az C25-F5 olmalıdır. Lityum silikat esaslı yüzey sertleştirici ürününün kurumasının ardından sıva a zararlıdır.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com