

Akrilik Emülsiyon Esaslı Beton Kür Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

PROCURE su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, beton, çap ve çimento esaslı yüzeylerde kullanılan, yeni betonun yüzeyinde mekanik direnci arttıran ve su buharının geçiş süresini uzatmak için film tabakası oluşturan beton kür malzemesidir.

ÖZELLİKLER

Beton kür uygulaması betonun dayanıklılığını artırır ve son derece önemli bir konudur.

Yüzeydeki gözeneklere teneffüs ederek taze betonu su kaybına karşı korur.

Betonun hızlı kurumasını ve çatlamasını engeller.

Betonda oluşacak rötre çatlaklarına ve betonun tozumasına engel olur.

Suyun emilimini azaltır.

Tozumu önler.

Parlak film oluşturur.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kimyasal Yapı : Akrilik esaslı / Su bazlı

Görünüm /Renk : Sıvı / Beyaz

Kuru Film Rengi : Effaf

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk : 0,98-1,1 gr/cm³

pH : 7-10

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Yüksek antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden değerler de kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Alçı, beton, sıva, çap, ahşap gibi yüzeylerin emiciliğini azaltmak, su kayıplarını önlemek için, Çimento esaslı PROAGREGA uygulaması yapılmış yüzeylerde hızlı ve ani kurumayı önleyici olarak, Taze beton yüzeylerinin su kaybını önlemek için, Kürünü tamamlamış taze uygulanmış betondan sonra çap üzerine havaalanlarında, beton kanallarında, saha betonları üzerine kullanılır.

Akrilik Emilsiyon Esaslı Beton Kür Malzemesi

UYGULAMA EK PMANI

Rulo & Havasız Sprey

UYGULAMA TAL MATI

PROCURE kullanıma hazırdır. çerisine hiçbir katkı ilave etmeden direk sürülerek veya püskürtülerek uygulanabilir. Beton kür malzemesi, yeni dökümü betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek veya rulo ile saha, yol ve döşeme betonların mastarlanmış yüzeylerine uygulanır. Böylece priz esnasında su buharının yüzeyden kaçmasına engel olur. Ayrıca açık saha uygulamalarında minimum 3 gün süreyle ıslak örtülerle kür uygulaması da yapılmaktadır.

Yüzey, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Beton serbest yüzey suyunu kaybettikten sonra beklemeden uygulanır.

Kullanıma hazır.

PROCURE, kullanım öncesi çalkalanmalıdır. Ürün zemine rulo, fırça ile veya püskürtme ekipmanı ile homojen bir şekilde uygulanmalıdır. Göllenmeye sebep verilmemelidir. Herhangi bir katkı katılmamalıdır. Tek kat uygulama yapılır.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Sıcak, yağlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 150-250 g/m²

AMBALAJ

30 kg çanta bidon

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

Akrilik Emilsiyon Esaslı Beton Kür Malzemesi

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.