

Parlak Beton Zemin Cilası

ÜRÜN TANIMI

İç ve dış mekânlarda, mineral zemin ve duvar yüzeylerinde uygulanabilen, tek bileşenli, hava kurumalı, çok parlak ve çok ince bir film tabakası oluşturan zemin cilasıdır.

ÖZELLİKLER

Zemini korur ve tozumu engeller.

Emprenye etkili, çabuk kuruma süresine sahiptir.(Ortalama 1 saat)

Çok uzun ömürlüdür.

Uygulanması çok kolaydır , zehirsizdir.

Yüzeyin gözeneklerine kadar inlediği için yüzey içinden oluşacak tozlanmayı keser. Uygulandıktan sonra yüzeyin görünüm kalitesini artırır.

Canlı renklerin gözükmesini, motiflerin ön plana çıkmasını sağlar.

Uygulandıktan sonra yüzeyi özellikle UV ışınları, yağmur, kar gibi iklim şartlarına karşı korur, yüzeye nefes aldırır .

ÜRÜN BİLGİLERİ

Çözelti: Sıvı

Renk: Effaf

PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk 1,30 ±0,2 gr / cm³

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Yüksek nemli ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden alanlarda da uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

Beton, brüt beton, tuğla, dolgu, mozaik ve birçok mineral yüzeyde dikey ve yatay olarak,

Beton, kap ve kaldırım tabakalarında,

çatı uygulamaları,

Depo ve fabrikalar, akaryakıt istasyonları,

Alışveriş merkezleri, süpermarketler,

Depo zeminlerinde uygulanabilir.

Parlak Beton Zemin Cilası

Uygulama Ekipmanı

El mikseri & Rulo & Püskürtme Ekipmanı

UYGULAMA TALMATI

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapıyı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zeminde su birikintisi, nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir zemin olmalıdır. Zemin yapıyı engelleyici her türlü maddeden arındırılması olmalıdır. PROPERA 816 kendi ambalajında düğüm devirli bir karıştırıcı ile 1 dakika kadar karıştırılır rulo, fırça yada püskürtme ekipmanı ile zemine 2 kat uygulanır. Hızlı kurur, katlar arası 1 saat olması yeterlidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM

100 gr/m²

AMBALAJ

5 kg teneke ambalaj
15 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

816 PROPERA



Parlak Beton Zemin Cilası

GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz .

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com