

# 801 PROWALL



## Dı Cephe Çatlak Kapatıcı Su Yalıtım Boyası

### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, özel mineral dolgu ve polimer bileşenlerinden oluşan, mükemmel su direncine ve güçlü aderans kabiliyetine sahip esnek yalıtım boyasıdır.

### ÖZELLİKLER

Yüksek örtme gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir.

Ya mura dona karı dayanıklıdır.Elastiktir.

Uygulandı ı yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur,yüzeyde oluşmu çatlakları kapatır.

Kolay uygulanır, yüksek mekanik direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli kalıcı esnek film oluşur.

Mattır,kolay uygulanır.

Çevre dostudur.

### ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı : Akrilik Esaslı / Su bazlı

Görünüm /Renk : Sıvı / rtibata Geçiniz

Ph : 7-10

Yoğunluk : 1,40 ±0,2 gr / cm<sup>3</sup>

### PERFORMANS

(23°C, %50 Bağıl Nem)

(inceltilmemiş ürün için geçerlidir)

Maximum Basınç 28 gün 15 N

Maximum Esneme 28 gün 5 N/mm<sup>2</sup>

Aderans (beton) 28 gün 1N/mm<sup>2</sup>

Kopma anındaki Uzama 28 gün %600

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Antiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz eden değerler de kullanılabilir.

### KULLANIM ALANLARI

Dış cephe de son kat boya olarak uygulanır.

### Uygulama Ekipmanı

El Mikseri - Rulo - Fırça



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 801 PROWALL



## ***Dıř Cephe atlak Kapatıcı Su Yalıtım Boyası***

### **UYGULAMA TALMATI**

Yüzey; kürünü almıř ,kuru ve sa lam olmalıdır. Yapı mayı önleyecek ya , gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Astar uygulaması yapılmalıdır.

Yakla ık %10 oranında su ilave edilip dü ük devirli mikserle karı tırılır.

Boya uygulamasına geilmeden yüzey mutlaka astarlanmalıdır.24 saat bekleme süresinden sonra birinci kat %10 sulandırılarak yüzeye rulo ile uygulanır. Tekrar 24 saat sonra 2. kat aynı eilde uygulanır.

### **SINIRLAMALAR**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.ok yüksek sıcaklıkta, güne ři ışına direkt olarak maruz kalan, ok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dıř etkenlerden korunmalıdır .

### **TÜKETİM**

300-400 gr / m<sup>2</sup>

### **AMBALAJ**

3 kg plastik kova

5 kg plastik kova

18 kg plastik kova

### **RAF ÖMRÜ**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadıđı durumlarda ambalajların ađzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **DEPOLAMA KO ŞULLARI**

Aılmamıř orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ři ışında bırakılmamalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnřaat San. ve Tic.Ltd.řti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com

# 801 PROWALL



## Dı Cephe Çatlak Kapatıcı Su Yalıtım Boyası

### GÜVENLİK

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

### YASAL NOTLAR

*Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin, hava, ekipman, vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.*

*DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.*

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.*



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti  
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78  
Gürsu /BURSA TÜRKİYE  
Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01  
www.barskimya.com info@barskimya.com