

1005 BARS COLORATE



Sıva Ve Boyalar İçin Renklendirme Tüpü

ÜRÜN TANIMI

Beyaz renkli, su bazlı sıvalar , kaplamalar ve boyalar için renklendirme tüpüdür.

ÖZELLİKLER

Tüp içindeki renk veren pigmentler yüksek renkleme gücüne sahiptir.
Ya mura, dona vb. dış cephe artlarına karşı dayanıklıdır. Su iticidir.
Kolay uygulanır. Yarı mattır.
Su bazlı çevre dostudur.

KULLANIM ALANLARI

Dış cephede ısı yalıtım uygulamasında renklendirilerek son kat kaplama amaçlı uygulanır.

UYGULAMA EKİPMANI

El mikseri
Çelik Mala

UYGULAMA

Ürün kullanıma hazırdır. Seçtiğiniz renkteki tüpün ucundaki kapağı çıkarıp PROKREP 1003 kovanın tam ortasına tüp içindeki pigment boşaltılır.Tüp içine bir miktar temiz su tekrar çekilerek kova içine tekrar boşaltılır. Tüp içinde pigment kalmayana kadar bu işlem 2 yada 3 kere uygulanır.Aynı alana yapılacak uygulamalarda su çekme işlemi aynı oranda ve aynı sayıda yapmaya özen gösteriniz. Daha sonra düşük devirli mikserle renk tam homojen olana kadar 2-3 dakika karıştırınız.Ton farklılıklarından korunmak için aynı arj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

SINIRLAMALAR

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız .Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalıdır. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.Ürün küresünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com

1005 BARS COLORATE



Sıva Ve Boyalar İçin Renklendirme Tüpü

TÜKETİM

Açık renkli 1003 PROKREP renklendirmek için 1 tüp 1005 BARS COLARATE
Koyu renklere 2 ya da 3 tüp 1005 BARS COLARATE

AMBALAJ

50 MI Plastik Enjektör

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların a zı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KO ŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güne ışığı altında bırakılmamalıdır .

Bu deneyler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Nemli ortamındaki sıcaklık ve nem deneyleri ile uygulama yüzey ve alanları için iltihap arz eden deneyler de yapılabilir

YASAL NOTLAR

Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir.

DEKOSTAR LTD. ŞTİ. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



BARS KİMYA -Dekostar Yalıtım İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti
Gürsu Yeni Sanayi Alanı Karahıdır Mah. Okul Yolu Üzeri No:78
Gürsu /BURSA TÜRKİYE

Tel : (+90) 850 888 61 00 Whatsapp Gsm : (+90) 516 168 61 01
www.barskimya.com info@barskimya.com